



Рис. 1 — Шкаф навесной для трёх насосов (4 кВт), 650×500×220 мм (В×Ш×Г).

Надёжные решения

Гибкая ценовая политика

Срок поставки 2-6 недель

Техподдержка и сопровождение

Отечественные комплектующие

- Кнопочная панель управления или панель оператора HMI Weintek 10.1"
- Надёжные и проверенные частотные преобразователи со сроком службы более 10 лет
- Возможность передачи данных на верхний уровень по Modbus RTU/TCP
- Подключение к облачному сервису OwenCloud для контроля и управления
- Разработана SCADA система для удаленной диспетчеризации группы шкафов управления
- Рассылка сообщений о нештатных событиях и авариях
- Дистанционный стоп типа С/К - AC 220В /DC 24В
- Защита по сухому ходу
- Защита по превышению давления
- Сертификаты соответствия ТР ЕАЭС

Шкафы серии ШУ-Н-П/С

навесного или напольного исполнения предназначены для одиночного или группового управления повысительными или скважинными насосами с асинхронными электродвигателями

- Количество насосов от 1 до 6
- Мощность насосов от 0.1 до 55 кВт
- Параметры электропитания ~380/220 В; 50 Гц
- Степень защиты оболочки шкафа IP54 и выше
- Климатическое исполнение УХЛ4 и ниже
- Ручное и автоматическое управление
- Каскадный режим работы насосов с резервированием
- Внутрешкафной климат-контроль
- Частотное управление
- Высокая энергоэффективность



Рис. 2 — Панель управления



*Рис. 3 — Шкаф напольный для трёх насосов (55 кВт), 1800×800×600 мм (В×Ш×Г).

*Примечание: дверь шкафа условно не показана